



### Osnovne informacije

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Grupa proizvoda                          | Acti 9                                 |
| Ime proizvoda                            | Acti 9 iID                             |
| Tip proizvoda ili komponente             | Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB) |
| Kratko ime uređaja                       | iID                                    |
| Broj polova                              | 4P                                     |
| Pozicija nultog provodnika               | Levo                                   |
| [In] nazivna struja                      | 63 A                                   |
| Tip mreže                                | AC                                     |
| Osetljivost diferencijalne zaštite       | 300 mA                                 |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Selektivna                             |
| Klasa diferencijalne zaštite             | Tip AC                                 |

### Dopunske informacije

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Lokacija uređaja u sistemu                 | Izvod                   |
| Mrežna frekvencija                         | 50/60 Hz                |
| [Ue] nazivni napon                         | 380...415 V AC 50/60 Hz |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna               |
| Nazivna moć uključanja i isključenja       | Idm 1500 A<br>Im 1500 A |
| Nazivna uslovna struja kratkog spoja       | 10 kA                   |
| [Ui] nazivni napon izolacije               | 500 V AC 50/60 Hz       |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV                    |
| Indikator pozicije kontakta                | Da                      |
| Tip upravljanja                            | Ručica                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način montiranja           | Sistemom na klik                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nosači za montažu          | DIN šina                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 mm redovi                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Visina                     | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Širina                     | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dubina                     | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Masa proizvoda             | 0,37 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Boja                       | Bela                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mehanička trajnost         | 20000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Električna trajnost        | AC-1: 15000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis opcija zaključavanja  | Uređaj za zaključavanje                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Povezivanje - priključci   | Pojedinačni priključni blok gornji ili donji 1...35 mm <sup>2</sup> kruti<br>Pojedinačni priključni blok gornji ili donji 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Pojedinačni priključni blok gornji ili donji 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom |
| Dužina ogoljenog dela žice | 14 mm za gornji ili donji priključak                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moment pritezanja          | 3,5 N.m gornji ili donji                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Okruženje

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 61008-1                                                             |
| Sertifikacije proizvoda             | EAC                                                                        |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 u skladu sa IEC 60529<br>IP40 (modularni orman) u skladu sa IEC 60529 |
| Stepen zaprljanosti                 | 3                                                                          |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 3000 A u skladu sa EN/IEC 61008-1        |
| Temperatura okoline za rad          | -5...60 °C                                                                 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                                                                |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 351 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 8,2 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 7,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 10 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 2    | S03      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 27       |
| Pakovanje 2 težina          | 9,964 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 30 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm    |

## Održivost ponude

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude            | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| EU RoHS direktiva                | Usaglašeno<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                                                                                           |
| Bez žive                         | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima     | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu          | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.                                                      |
| Izjava o zaštiti životne okoline | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                   |
| WEEE                             | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|