

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



impulsni relej iTL - 4P - 4 NO - 16A  
- kalem 110 VDC - 230..240 VAC  
50/60Hz

A9C30814

## Osnovne informacije

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Range of product             | Acti9                               |
| Ime proizvoda                | Acti9 iTL                           |
| Tip proizvoda ili komponente | Impulsni relej                      |
| Kratko ime uređaja           | iTL                                 |
| Primena uređaja              | Standardno                          |
| Poles                        | 4P                                  |
| Raspored kontakata           | 4 NO                                |
| [In] nazivna struja          | 16 A                                |
| Tip mreže                    | AC                                  |
| Napon upravljačkog kola      | 230...240 V AC 50/60 Hz<br>110 V DC |

## Dopunske informacije

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Mrežna frekvencija         | 50/60 Hz  |
| [Ue] nazivni napon         | 415 V AC 50/60 Hz   |
| Tip upravljanja            | Daljinsko i ručno upravljanje   |
| Tip kontrolnog signala     | Impuls  |
| Frekvencija preklapanja    | 5 prekidačkih operacija/min<br>100 prekidačkih operacija/dan                    |
| Trajanje impulsa           | 50 ms...1 s   |
| Tip daljinskog upravljanja | Svetleći taster 3 mA  |
| Lokalna signalizacija      | ON/OFF očitavanje   |
| Način montiranja           | Fiksno  |
| Nosači za montažu          | DIN šina  |
| 9 mm redovi                | 4   |
| Visina                     | 84 mm   |
| Širina                     | 36 mm   |
| Dubina                     | 60 mm   |
| Električna trajnost        | AC-21: 200000 ciklusa<br>AC-22: 100000 ciklusa                                  |
| Povezivanje - priključci   | Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm <sup>2</sup> kruti |

Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm<sup>2</sup> kruti sa  
 Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm<sup>2</sup> fleksibilni  
 Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm<sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom  
 Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm<sup>2</sup> kruti  
 Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm<sup>2</sup> kruti sa  
 Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm<sup>2</sup> fleksibilni  
 Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm<sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Dužina ogoljenog dela žice</b>     | 11 mm   |
| <b>Moment pritezanja</b>              | 1 N.m   |
| <b>Kompatibilnost grupe proizvoda</b> | Acti 9 iATEt<br>Acti 9 iATL4<br>Acti 9 iATLc<br>Acti 9 iATLc+s<br>Acti 9 iATLm<br>Acti 9 iATLs<br>Acti 9 iATLz<br>Acti 9 iETL iTL 16<br>Acti 9 iATLc+c<br>Acti 9 iATL24 |

## Okruženje

|  |   |
|--|---|
| <b>Standardi</b>                           | EN 669-1<br>EN 669-2-2  |
| <b>Sertifikacija proizvoda</b>             | GOST<br>CCC   |
| <b>Oznake kvaliteta</b>                    | KEMA<br>CEBEC<br>NF<br>VDE<br>IMQ   |
| <b>Nivo buke</b>                           | 60 dB   |
| <b>Ip stepen zaštite</b>                   | IP20 u skladu sa IEC 60529 (pri otvaranju)<br>IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu) |
| <b>Stepen zaprljanosti</b>                 | 3   |
| <b>Tropikalizacija</b>                     | 2   |
| <b>Relativna vlažnost</b>                  | 95 % pri 55 °C  |
| <b>Temperatura okoline za rad uređaja</b>  | -20...50 °C   |
| <b>Temperatura okoline za skladištenje</b> | -40...70 °C   |

## Pakovanje

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE      |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1        |
| <b>Package 1 Height</b>             | 7,0 cm   |
| <b>Package 1 Width</b>              | 3,6 cm   |
| <b>Package 1 Length</b>             | 9,5 cm   |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 218,0 g  |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | BB1      |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 6        |
| <b>Package 2 Height</b>             | 2,92 cm  |
| <b>Package 2 Width</b>              | 30,0 cm  |
| <b>Package 2 Length</b>             | 20,0 cm  |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 1,355 kg |
| <b>Unit Type of Package 3</b>       | S03      |
| <b>Number of Units in Package 3</b> | 72       |
| <b>Package 3 Height</b>             | 30,0 cm  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 3 Width  | 30,0 cm  |
| Package 3 Length | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight | 16,76 kg |

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>   |
| Bez žive                            | Da  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | Da  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

## Preporučene zamene