



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Dužni element
Primena uređaja	Razvod male snage
[Ie] nazivna struja	160 A at 35 °C
Polaritet šinskog razvoda	3L + PEN 3L + N + PE
Broj otepcnih mesta	3
Dužina	3 m

## Dopunske informacije

[Ue] nazivni napon	230...500 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Uimp] nazivni napon impulsa	6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	2,8 kA
[IpK] nazivna vršna struja kratkog spoja	20 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,186 μT
Granično termičko naprezanje	8000 kA <sup>2</sup> .s
Thdi	0...15 % 160 A 15...33 % 130 A 33...100 % 100 A
Maksimalni pad napona	<0,068 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,071 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

<0,067 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine  
<0,063 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine

Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Broj kola	1
Tip upravljanja	Bez
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Širina	92 mm
Dubina	27,5 mm
Boja	Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda	7,3 kg

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (97 % od In) 40...45 °C (94 % od In) 45...50 °C (91 % od In) 50...55 °C (87 % od In)

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	6 kg
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	310 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------