

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

XA2EVF3LC

Signalna lampica, plastična, zelena, Ø 22 mm, sa ugrađenim LED-om, 110 V AC/DC, protiv interferencije



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Easy XA2
Tip proizvoda ili komponente	Monolitna lampica
Kratko ime uređaja	XA2
Prečnik za montiranje	22 mm
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva	Zelena
Svetlosni izvor	LED
Baza sijalice	Integrisan LED
[Us] nazivni napon napajanja	110 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	53 mm
Opis priključaka iso n°1	(X1-X2)PL
Masa proizvoda	0,02 kg
Montaža uređaja	Fixing hole 22.3 +0.4/0 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Centar za fiksiranje	>= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2...6 mm
Način fiksiranja	Fixing nut beneath head recommended torque: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Označavanje	CCC CE
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm ² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
Moment pritezanja	0.8...1 N.m conforming to EN 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Cross compatible with Philips No 2 screwdriver

	Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
Tip signalizacije	Trajna
Granice napona	0.8...1.2 V AC
Struja potrošnje	<= 20 mA
Servisni vek	40000 h at rated voltage and 25 °C
Kompatibilnost	XA2E

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Class I conforming to IEC 536
Ip stepen zaštite	IP65 (front face) conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK05 conforming to IEC 50102
Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1
Sertifikacija proizvoda	CCC CE
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 12...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	21,6 g
Pakovanje 1 visina	5,3 cm
Pakovanje 1 širina	2,9 cm
Pakovanje 1 dužina	2,9 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.