



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony K
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni grebenasti prekidač
Ime komponente	K63
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	63 A
Montaža proizvoda	Montaža na zadnji deo
Način pričvršćivanja	4 otvora
Tip glave grebenastog prekidača	Sa prednjom pločom 64 x 64 mm
Tip glave uređaja	Crna ručica
Zaključavanje zakretne ručice	Bez
Natpis	Sa metalik oznakom, OFF-ON crna oznaka
Funkcija grebenastog prekidača	Grebenasti prekidač
Povratak	Bez
Off položaj	Sa Off pozicijom
Broj polova	3P
Pozicije prekidača	Desno: 0° - 90°
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 529 IP40 u skladu sa NF C 20-010

Dopunske informacije

Ugao grebenastog prekidača	90 °
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1 690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Struja kratkog spoja	10000 A
Zaštita od kratkog spoja	80 A rastavni uložak osigurač, tip gG
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa EN 947-1 6 kV u skladu sa IEC 947-1
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Pozitivno otvaranje	Sa
Električna veza	Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 10 mm ² Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 2 x 16 mm ²
Moment pritezanja	2,5 N.m

Preklopna moć u ma	20000 mA DC pri 140 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms) 20000 mA DC pri 48 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms) 20000 mA DC pri 95 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms) 30000 mA DC pri 120 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms) 30000 mA DC pri 180 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms) 30000 mA DC pri 60 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms) 55000 mA DC pri 30 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms) 55000 mA DC pri 60 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms) 55000 mA DC pri 90 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms) 63000 mA DC pri 140 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms) 63000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms) 63000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms) 63000 mA DC pri 48 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms) 63000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms) 63000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms) 63000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms) 63000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms) 63000 mA DC pri 95 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
Mehanička trajnost	300000 ciklusa
Cad ukupna širina	64 mm
Cad ukupna visina	64 mm
Cad ukupna dubina	208 mm
Masa proizvoda	0,37 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-3
Sertifikacije proizvoda	CULus 120 V 3 hp monofazne CULus 480 V 25 hp trofazne CULus 240 V 7,5 hp monofazne CULus 240 V 10 hp trofazne
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536 Klasa II u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,474 kg
Pakovanje 1 visina	0,960 dm
Pakovanje 1 širina	1,780 dm
Pakovanje 1 dužina	0,980 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------