



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Universal
Tip proizvoda ili komponente	Sigurnosni i izolacioni transformator
Nazivna snaga u va	320 VA
Naponski ulaz	230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1 400 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
Napon izlaza	115/230 V AC
Sekundarni namotaji	Dvostruki
Zaštitni poklopac	Sa
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C

Dopunske informacije

Ograničenje napona ulaza	360...440 V 207...253 V
Ograničenje mrežne frekvencije	47...63 Hz
Dopušteni napon ulaza	+/- 15 V
Efikasnost	91 %
Snaga disipacije u w	31,6 W
Varijacije napona na nazivnom opterećenju	0,0286 pri 230 V 0,0313 pri 400 V
Održivi prenapon na izlazu	0,014 (bez opterećenja, vruće stanje)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	3,63 %
Gubici bez opterećenja	15,68 W
Napon kratkog spoja	0,068
Tip zaštite izlaza	Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: spoljašnje Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: spoljašnje Protiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: spoljašnje
Povezivanje - priključci	za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 5 x 4 mm² AWG 11

za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 4 mm² AWG 11
za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 4 mm² AWG 11

Označavanje	CE
Način fiksiranja	Sa 4 zavrtnja 6,5 mm na vertikalni panel, radni položaj: horizontalna Sa 4 zavrtnja 6,5 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno Sa 4 zavrtnja 6,5 mm na horizontalni panel sa smanjenjem karakteristika na 90 %
Spajanje izlaza	Paralelno Serijski sa unutrašnjim kratkospojnikom Uzemljenje sekundara
Nadmorska visina za rad	3000 m
Električna klasa izolacije	Klasa B
Statusne led lampice	Ulazni napon: 1 LED (narandžasta)
Širina	123 mm
Visina	160 mm
Dubina	153 mm
Masa proizvoda	7,1 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UR EAC
Standardi	UL 506
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike okruženja	EMC u skladu sa EN 62041 Bezbednost u skladu sa EN 61558-1 Bezbednost u skladu sa EN 61558-2-6
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	0...95 % tokom rada
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa VDE 0106-1
Dielektrična snaga	3200 V između ulaza i uzemljenja 3200 V između izlaza i uzemljenja 5100 V između ulaza i izlaza

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	7,58 kg
Pakovanje 1 visina	15,1 cm
Pakovanje 1 širina	26,5 cm
Pakovanje 1 dužina	27,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	24
Pakovanje 2 težina	190,42 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Bez PVC	Da
---------	----

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------