

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

81140

PratiKa utičnica - siva- 2P + E - 10/16A - 250V - fr. standard- IP65 - nadgradna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kratko ime uređaja	PratiKa utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	2P + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Francuski Za domaćinstvo

Dopunske informacije

[In] nazivna struja	16 A 10 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	250 V
Materijal utikača, utičnice	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materijal kontakta	Pins: stainless steel Opruge: nerđajući čelik
Tip poklopca	Poklopac
Montaža uređaja	Nadgradno
Način montiranja	Montaža na panel
Broj utičnica	1
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Masa proizvoda	0,112 kg
Dimenzija baze	65 x 85 mm
Visina	85 mm
Širina	65 mm
Dubina	45,2 mm

Boja	Grey (RAL 7035)
------	-----------------

Okruženje

Standardi	IEC 60884
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	114 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	6,3 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	18
Pakovanje 2 težina	2,21 kg
Pakovanje 2 visina	12 cm
Pakovanje 2 širina	26 cm
Pakovanje 2 visina	27 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	54
Pakovanje 3 težina	7,117 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------